

FICHE TECHNIQUE

Couleur Chaux®

Peinture à la chaux

DESTINATION :

Couleur Chaux est une peinture décorative prête à l'emploi à base de chaux permettant la réalisation de badigeon pour l'intérieur et l'extérieur, neuf et rénovation.

TEINTES :

Découvrez notre nuancier Couleur chaux de 15 teintes.

Également teintable en machine à teinter afin d'obtenir la couleur souhaitée. Attention les teintes foncées peuvent être parfois difficilement réalisables dû à la blancheur de la chaux.

COMPOSITION :

Eau
Chaux aérienne pure et naturelle
Charges
Adjuvants (inférieurs à 3%, dont caséine)

PERFORMANCES :

- ✓ Extra blancheur
- ✓ Facile à appliquer, prêt à l'emploi, souple et onctueux
- ✓ Création d'ambiance naturelle et chaleureuse
- ✓ Peinture traditionnelle idéale pour la rénovation de monuments historiques
- ✓ Bon pouvoir couvrant
- ✓ Sans solvant, sans odeur

Les + de la chaux :

- ✓ La chaux est un liant avec de bonnes propriétés d'élasticité et d'adhérence
- ✓ Elle permet un séchage sans retrait des enduits, ce qui limite la fissuration
- ✓ Elle est peu sensible aux variations climatiques et a donc une très bonne résistance au gel

APPLICATION :

Matériel nécessaire	<ul style="list-style-type: none"> - Une brosse à badigeon de préférence en soie ou un spalter - Un malaxeur 					
Supports	<p>Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface. Appliquer dans des conditions normales d'hygrométrie (env. 50%) et de température (entre 5-25°C). Les supports doivent être sains, secs, propres et hors poussières. Se référer au DTU59.1.</p>					
	Type de supports	Préparation du support	Primaire		Finition	
	Supports instables (Farinant, poudreux ou friable)	Purger les parties non adhérentes et dépoussiérer au maximum	Murafix Ref : 9008 (1 passe)	+	Sous-couche universelle acrylique Ref : 9857 (2 passes)	COULEUR CHAUX Badigeon (2 passes)
	Supports neufs Plaque de plâtre, plâtre, enduit de ciment, béton, Fermacell ...	Ponçage et dépoussiérage	Sous-couche universelle acrylique Ref : 9857 (2 passes) OU Sous-couche Défi Nature (Intérieur uniquement) Ref : 9859 (2 passes)			
Rénovation Ancienne peinture	Ponçage et dépoussiérage	Sous-couche universelle acrylique Ref : 9857 (2 passes)				

	<p>Supports respirants Enduit à la chaux, à la terre</p>	<p>Humidifier les supports absorbants et attendre que l'eau ne brille plus en surface</p>	<p>Sans OU Enduit fin à la chaux blanc n°1 Ref : 9003 (1 passe)</p>							
Préparation	Mélanger la peinture avant toute utilisation.									
Application	<p><u>1^{ère} passe :</u> ✓ Appliquer l'enduit à la brosse à badigeon ou au spalter en réalisant des mouvements aléatoires en forme de ∞, de chevrons ou de croix.</p> <p>Attention : Ne pas insister sur les endroits où il y a des petits manques de matière. Ils seront comblés en deuxième passe.</p> <p>Temps de séchage de la première passe : 6h à 12h</p> <p><u>2^{ème} passe :</u> ✓ Appliquer la deuxième passe de la même manière que la première.</p> <p>Il est possible de diluer la deuxième passe à 10% en eau pour obtenir des effets de transparence.</p> <p>Attention : Pendant la mise en œuvre la peinture est transparente, son pouvoir couvrant n'apparaît qu'au séchage.</p>									
Aspects de finition	Mat ou velouté.									
Protections	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Finition</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Savonite Ref : 6053 (1 passe)</td> <td>Satin</td> </tr> <tr> <td>Mat'Protect Ref : 8050 (1 passe)</td> <td>Mat</td> </tr> </tbody> </table>					Finition	Savonite Ref : 6053 (1 passe)	Satin	Mat'Protect Ref : 8050 (1 passe)	Mat
	Finition									
Savonite Ref : 6053 (1 passe)	Satin									
Mat'Protect Ref : 8050 (1 passe)	Mat									
Rendement	7,5 m ² pour 2,5L de Couleur chaux en 2 passes									

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

ENTRETIEN :

Ne pas utiliser de produit détergent acide.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Travailler dans un endroit aéré.

La peinture à la chaux est irritante : protéger les mains et les yeux (gants et lunettes). En cas d'éclaboussures, nettoyer aussitôt à l'eau. En cas de contact avec les yeux rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin en cas de problème. Se reporter à la fiche de données de sécurité.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT : Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires. Il est fortement recommandé d'utiliser un même numéro de lot pour un même chantier.