

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Règlement (UE) n. 574/2014

N° 0011

1. Code d'identification unique du produit type : 0011 – Laterlite PR
2. Usage prévu du produit de construction, selon EN 14063-1:2004/AC:2006  
**Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique formée en place à base de granulats légers d'argile expansée - Partie 1 : spécification des produits en vrac avant la mise en place**
3. Nom et adresse du fabricant :  
**LATERLITE S.p.A.**  
 Via Vittorio Veneto, 30 Frazione Rubbiano  
 43046 Solignano (PR) – Italie  
**Usine de production: Rubbiano di Solignano (PR)**
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : **3 et 4**
- 6a. Norme harmonisée EN 14063-1:2004/AC:2006
- 7 Performances déclarées

Dénomination	Laterlite				Laterlite Plus					Termo Plus		PaviLite	
	0/2	2/3	3/8	8/20	0/2	0/4	2/3	3/8	8/20	3/8	10/20	1/4	
<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performances</b>											<b>Spécifications techniques harmonisées</b>	
Granulométrie (mm)	0/3	1/5	4/10	8/20	0/3	0/5	1/5	4/10	8/20	4/10	8/20	0.5/5	EN 14063-1: 2004
Masse volumique en vrac [Kg/m <sup>3</sup> ]	560	440	350	320	560	520	440	350	320	350	320	400	
Hauteur de succion	≤ 0.15				≤ 0.03					≤ 0.15			
Réaction au feu	A1											Décision 2000/605/CE	
Conductivité thermique (W/mK)	0.12	0.10	0.09	0.09	0.12	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	EN 14063-1: 2004

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par Laterlite S.p.A.

Ing. Massimo Nicolosi, Le Responsable Qualité

Rubbiano, 07/10/25 rev.01

*Massimo Nicolosi*



**Laterlite S.p.A.** – Via Vittorio Veneto, 30 Frazione Rubbiano  
43046 Solignano (PR) - Italie

**06**

**EN 14063-1:2004/AC:2006**

Déclaration des performances n° 0011  
Code d'identification unique : 0011 – Laterlite PR

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique formée en place à base de granulats légers d'argile expansée - Partie 1 : spécification des produits en vrac avant la mise en place

Dénomination	Laterlite				Laterlite Plus					Termo Plus		PaviLite
	0/2	2/3	3/8	8/20	0/2	0/4	2/3	3/8	8/20	3/8	10/20	1/4
Granulométrie (mm)	0/3	1/5	4/10	8/20	0/3	0/5	1/5	4/10	8/20	4/10	8/20	0.5/5
Masse volumique en vrac [Kg/m <sup>3</sup> ]	560	440	350	320	560	520	440	350	320	350	320	400
Hauteur de suction	≤ 0.15				≤ 0.03						≤ 0.15	
Réaction au feu	A1											
Conductivité thermique (W/mK)	0.12	0.10	0.09	0.09	0.12	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10

DoP website: [www.laterlite.fr/documentations/dop/](http://www.laterlite.fr/documentations/dop/)