

Hydrofuges | Oléofuges

OLEAROX TERRES CUITES

Traitement rémanent contre tous les types de micro-organismes, tels que les moisissures, les lichens et les algues, à base d'ions ammonium quaternaires | TP2-TP10.

- Curatif & préventif
- Formule rémanente avec effet durable
- Protège contre les pollutions atmosphériques et biologiques
- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage mécanique

À base d'acrylique en phase aqueuse.

Notre gamme d'hydrofuges et d'oléofuges, adaptée à tous les supports usuels du bâtiment, offre une protection efficace pour les matériaux poreux, tant en intérieur qu'en extérieur. Ces produits préservent l'aspect naturel des surfaces tout en formant une barrière contre l'eau et les huiles, assurant une finition satinée et incolore. Idéaux pour prolonger la durée de vie et préserver l'esthétique des constructions, ils sont essentiels pour une protection durable sans compromettre l'apparence des matériaux.

OLEAROX TERRES CUITES s'applique sur des supports poreux tels que les terres cuites et les pierres naturelles.



1L
10m²

5L
50m²

15L
150m²

Surface approximative donnée pour 1
couche

LIANT : Acrylique en phase aqueuse
ASPECT DU FILM : Satiné & incolore
BRILLANTS SPECULAIRES (2) :
 Non concerné
EXTRAIT SEC (± 2%) (3) : 12,3% pondéral - 12,1% volumique
RESISTANCE AUX FROTTEMENTS HUMIDES (6) :
 Non concerné en blanc - Non concerné en teinte

TEINTES : Non concerné
DENSITE (± 0,03) (3) : 1,02
RENDEMENT (4) : 10m²/L
SEC (5) : 4h

Conditions d'application : (conformes au NF DTU 59.1).

Extérieur: Températures ambiantes et du support comprises entre 5° et 35°C et hygrométrie < 80% d'Humidité Relative.

Taux d'humidité limite des maçonneries <5%. Ne pas appliquer sur support ruisselant.

Nettoyage du matériel : À l'eau claire

Dilution : Prêt à l'emploi.



FABRIQUÉ EN
France



PRODIROX
NETTOYER | PROTÉGER | DÉCORER

Hydrofuges | Oléofuges

OLEAROX TERRES CUITES



Bien remuer avant emploi.

Appliquer au spalter ou au rouleau en couches fines jusqu'à saturation du support.

Lorsque le produit ne pénètre plus, essuyer une dernière fois le surplus d'huile et laisser sécher.

Le matériel d'application doit toujours être propre et sec. Ne pas dépasser 150 microns par couche, avec un minimum de 50 microns.

Nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours avant de le mettre à l'épreuve.

Classe de transport : Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).

Stockage : Stockage avant ouverture : 24 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°C.

Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.

Mesure de prévention : Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.prodirox.com.

Classement Européen : catégorie / sous-catégorie (selon directive 2004/42/CE)

Valeur limite de C.O.V. pour sous-catégorie : 0g/L (2010)

C.O.V. max de ce produit : 5g/L

(1) testé selon NF EN 16640

(2) les brillants spéculaires sont donnés après 14 jours de séchage. L'application mécanisée peut entraîner une modification de ces derniers.

(3) valeur donnée sur le blanc.

(4) variable selon dilution, porosité et relief du support.

(5) peut varier selon la dilution, la température, l'hygrométrie ambiante et par une incorporation d'une grande quantité de colorants (temps de séchage donnés à 23° et 50% d'HR).

(6) (NF EN ISO 11993)

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PRODIROX-FRANCE SAS Au capital de 160 000€. - R.C.S. : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com

PRODIROX
NETTOYER | PROTEGER | SECURISER